
BOREAL PERFIL SOBREPOR PS TRANSLUCIDO 30WM 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
03-11-26


REF.: BOREAL-X-PF-SB-X-DFPSTRANSL-30-3080-X-(OPÇÕESPBE)



A = 36mm | B = 35mm | C = Esp.mm



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	36
Largura	35
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	30Wm
Fluxo Luminária	1699lm/m
Intensidade	582cd
Eficácia	57lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<27
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	161lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4341,9lm
Potência do LED	27W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br