SKINNY EVO PERFIL ARANDELA DIRETA E INDIRETA PS TRANSLUCIDO 2X30WM LUMINAMAX-05 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: SKINNY EVO-X-PF-ARID-X-DFPSTRANSL-2X30-LUMINAMAX-05-27-80-X-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Arandela Direta e Indireta
Altura	93
Largura	50
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	2X30Wm
Fluxo Luminária	6626lm/m
Intensidade	982cd
Eficácia	110lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<24
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	176lm/W
Fluxo Luminoso do LED	9049,37lm
Potência do LED	51,46W

A = 93mm | B = 50mm | C = Esp.mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br