


SKINNY EVO PERFIL ARANDELA INDIRETA PS TRANSLUCIDO 30WM
LUMINACHROMA-05 2700K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
04-08-26

REF.: SKINNY EVO-X-PF-ARI-X-DFPSTRANSL-30-LUMINACHROMA-05-27-95-X-(OPÇÕESPBE)



A = 93mm | B = 50mm | C = Esp.mm



Curva Fotométrica

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Arandela Indireta
Altura	93
Largura	50
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	30Wm
Fluxo Luminária	2078lm/m
Intensidade	0cd
Eficácia	69lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - 0/0
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	128lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3290,72lm
Potência do LED	25,73W