

SKINNY EVO PERFIL PENDENTE DIRETA E INDIRETA PS TRANSLUCIDO
2X25WM 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
19-09-26

REF.: SKINNY EVO-X-PF-PDID-X-DFPSTRANSL-2X25-3080-X-(OPÇÕESPBE)



A = 93mm | B = 50mm | C = Esp.mm



Curva Fotométrica

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto e Indireto
Altura	93
Largura	50
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	2X25Wm
Fluxo Luminária	4544lm/m
Intensidade	786cd
Eficácia	91lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<23
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	161lm/W
Fluxo Luminoso do LED	7236,5lm
Potência do LED	45W