

SKINNY EVO PERFIL PENDENTE DIRETA E INDIRETA PS TRANSLUCIDO
2X30WM 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
19-09-26

REF.: SKINNY EVO-X-PF-PDID-X-DFPSTRANSL-2X30-5080-X-(OPÇÕESPBE)



A = 93mm | B = 50mm | C = Esp.mm



Curva Fotométrica

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto e Indireto
Altura	93
Largura	50
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	2X30Wm
Fluxo Luminária	5539lm/m
Intensidade	967cd
Eficácia	92lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<23
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	165lm/W
Fluxo Luminoso do LED	8915,7lm
Potência do LED	54W