
# SKINNY EVO PERFIL PENDENTE INDIRETA PS TRANSLUCIDO 15WM LUMINAMAX-05 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: SKINNY EVO-X-PF-PDI-X-DFPSTRANSL-15-LUMINAMAX-05-40-80-X-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Pendente Indireto |
| Altura | 93 |
| Largura | 50 |
| Comprimento | Esp. |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Poliestireno Translucido |
| Potência | 15Wm |
| Fluxo Luminária | 1737lm/m |
| Intensidade | 0cd |
| Eficácia | 116lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 4000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - 0/0 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 190lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 2450,91lm |
| Potência do LED | 12,87W |

**A = 93mm | B = 50mm | C = Esp.mm**




**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**