


SKINNY EVO PERFIL SOBREPOR PS TRANSLUCIDO 25WM 5000K IRC80
(OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
04-08-26

REF.: SKINNY EVO-X-PF-SB-X-DFPSTRANSL-25-5080-X-(OPÇÕESPBE)



A = 93mm | B = 50mm | C = Esp.mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	93
Largura	50
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	25Wm
Fluxo Luminária	2405lm/m
Intensidade	807cd
Eficácia	96lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<27
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	165lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3714,9lm
Potência do LED	22,5W