



SKINNY PERFIL EMBUTIR GESSO AC TRANSLUCIDO 30WM
LUMINACHROMA-05 4000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
05-08-26

REF.: SKINNY-X-PF-EM-GE-DFACTRANSL-30-LUMINACHROMA-05-40-95-X-(OPÇÕESPBE)



A = 40mm | B = 80mm | C = Esp.mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	40
Largura	80
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	30Wm
Fluxo Luminária	2008lm/m
Intensidade	633cd
Eficácia	67lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<26
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	139lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3564,96lm
Potência do LED	25,73W