



SKINNY PERFIL EMBUTIR GESSO AC TRANSLUCIDO 30WM LUMINAMAX-05
4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
05-08-26

REF.: SKINNY-X-PF-EM-GE-DFACTRANSL-30-LUMINAMAX-05-40-80-X-(OPÇÕESPBE)



A = 40mm | B = 80mm | C = Esp.mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	40
Largura	80
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	30Wm
Fluxo Luminária	3102lm/m
Intensidade	870cd
Eficácia	103lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<27
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	191lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4901,82lm
Potência do LED	25,73W