



LPT-400 RETANGULAR EMBUTIR 245X618 GESSO PS TRANSLUCIDO 20W
4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
30-10-26

REF.: LPT-400-X-RT-EM-GE-DFPSTRANSL-20-4080-245X618-(OPÇÕESPBE)



A = 65mm | B = 245mm | C = 618mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	65
Largura	245
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	20W
Fluxo Luminária	1446lm
Intensidade	2039cd
Eficácia	72lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<24
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	190lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3420lm
Potência do LED	18W