ZENITH HC CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO FIXO 25° 14W COBMAX 2700K IRC90 BRANCA + RECUO PRETO


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: ZENITH-HC-CI-EM-GE-FF125-14-COBMAX-27-90-M-B+P



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	62
Largura	Ø85
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca + preto
Ótica principal	Anti-Ofuscante Preto + Lente + Colmeia
Potência	14W
Fluxo Luminária	734lm
Intensidade	3446cd
Eficácia	52lm/W
Facho	25°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <1/<1
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	135lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1695lm
Potência do LED	12,6W

A = 62mm | B = Ø85mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br