# ZENITH HC QUADRADA EMBUTIR P GESSO FACHO FIXO 25° 10W COBMAX 2700K IRC90 BRANCA + RECUO PRETO


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: ZENITH-HC-QD-EM-GE-FF125-10-COBMAX-27-90-P-B+P**




| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 53 |
| Largura | 66 |
| Comprimento | 66 |
| IP | 30 |
| Corpo | Alumínio injetado |
| Cor | Branca + preto |
| Ótica principal | Anti-Ofuscante Preto + Lente + Colmeia |
| Potência | 10W |
| Fluxo Luminária | 337lm |
| Intensidade | 713cd |
| Eficácia | 34lm/W |
| Facho | 25° |
| CCT | 2700K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <2/<2 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 148lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1335,3lm |
| Potência do LED | 9W |

**A = 53mm | B = 66mm | C = 66mm**




**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**