ZENITH CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO FIXO 25° 10W COBMAX 4000K IRC90 BRANCA + RECUO PRETO


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: ZENITH-X-CI-EM-GE-FF125-10-COBMAX-40-90-M-B+P



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	62
Largura	Ø85
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca + preto
Ótica principal	Anti-Ofuscante Preto + Lente
Potência	10W
Fluxo Luminária	720lm
Intensidade	3172cd
Eficácia	72lm/W
Facho	25°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <3/<3
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	158lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1423,3lm
Potência do LED	9W

A = 62mm | B = Ø85mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br