# ZENITH CIRCULAR EMBUTIR G GESSO FACHO FIXO 25° 14W COBMAX 3000K IRC90 BRANCA + RECUO PRETO


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: ZENITH-X-CI-EM-GE-FF125-14-COBMAX-30-90-G-B+P**




| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 78 |
| Largura | Ø106 |
| IP | 30 |
| Corpo | Alumínio injetado |
| Cor | Branca + preto |
| Ótica principal | Anti-Ofuscante Preto + Lente |
| Potência | 14W |
| Fluxo Luminária | 1175lm |
| Intensidade | 3007cd |
| Eficácia | 84lm/W |
| Facho | 25° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <5/<5 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 138lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1744,8lm |
| Potência do LED | 12,6W |

**A = 78mm | B = Ø106mm**




**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**