

ZENITH CIRCULAR EMBUTIR P GESSO FACHO FIXO 45° 10W COBMAX 2700K  
IRC90 BRANCA + RECUO PRETO

datasheet gerado em  
19-09-26

REF.: ZENITH-X-CI-EM-GE-FF145-10-COBMAX-27-90-P-B+P



A = 53mm | B = Ø66mm



Curva Fotométrica

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Embutir Gesso                     |
| Altura                | 53                                |
| Largura               | Ø66                               |
| IP                    | 30                                |
| Corpo                 | Alumínio injetado                 |
| Cor                   | Branca + preto                    |
| Ótica principal       | Anti-Ofuscante Preto + Lente      |
| Potência              | 10W                               |
| Fluxo Luminária       | 421lm                             |
| Intensidade           | 631cd                             |
| Eficácia              | 42lm/W                            |
| Facho                 | 45°                               |
| CCT                   | 2700K                             |
| IRC                   | >90                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <6/<6    |
| Tipo de LED           | COBmax                            |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 148lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 1335,3lm                          |
| Potência do LED       | 9W                                |