

ZENITH CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO FIXO 45° 14W COBMAX 4000K  
IRC90 BRANCA + RECUO PRETO

datasheet gerado em  
19-09-26

REF.: ZENITH-X-CI-EM-GE-FF145-14-COBMAX-40-90-M-B+P



A = 62mm | B = Ø85mm



Curva Fotométrica

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Embutir Gesso                     |
| Altura                | 62                                |
| Largura               | Ø85                               |
| IP                    | 30                                |
| Corpo                 | Alumínio injetado                 |
| Cor                   | Branca + preto                    |
| Ótica principal       | Anti-Ofuscante Preto + Lente      |
| Potência              | 14W                               |
| Fluxo Luminária       | 1015lm                            |
| Intensidade           | 1957cd                            |
| Eficácia              | 73lm/W                            |
| Facho                 | 45°                               |
| CCT                   | 4000K                             |
| IRC                   | >90                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <4/<4    |
| Tipo de LED           | COBmax                            |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 143lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 1806,7lm                          |
| Potência do LED       | 12,6W                             |