

ZENITH QUADRADA EMBUTIR G GESSO FACHO FIXO 25° 14W COBMAX
2700K IRC90 BRANCA + RECUO BRANCO

datasheet gerado em
19-09-26

REF.: ZENITH-X-QD-EM-GE-FF125-14-COBMAX-27-90-G-B+B



A = 78mm | B = 106mm | C = 106mm



Curva Fotométrica

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	78
Largura	106
Comprimento	106
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Anti-Ofuscante Branco + Lente
Potência	14W
Fluxo Luminária	1219lm
Intensidade	2752cd
Eficácia	87lm/W
Facho	25°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <15/<15
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	135lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1695lm
Potência do LED	12,6W