

ZENITH QUADRADA EMBUTIR G GESSO FACHO FIXO 25° 14W COBMAX
3000K IRC90 BRANCA + RECUO PRETO

datasheet gerado em
19-09-26

REF.: ZENITH-X-QD-EM-GE-FF125-14-COBMAX-30-90-G-B+P



A = 78mm | B = 106mm | C = 106mm



Curva Fotométrica

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	78
Largura	106
Comprimento	106
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca + preto
Ótica principal	Anti-Ofuscante Preto + Lente
Potência	14W
Fluxo Luminária	1207lm
Intensidade	3048cd
Eficácia	86lm/W
Facho	25°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <9/<9
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	138lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1744,8lm
Potência do LED	12,6W