ZENITH QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO FIXO 25° 14W COBMAX 4000K IRC90 BRANCA + RECUO BRANCO


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: ZENITH-X-QD-EM-GE-FF125-14-COBMAX-40-90-M-B+B




Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	62
Largura	85
Comprimento	85
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Anti-Ofuscante Branco + Lente
Potência	14W
Fluxo Luminária	1049lm
Intensidade	4020cd
Eficácia	75lm/W
Facho	25°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <8/<8
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	143lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1806,7lm
Potência do LED	12,6W

A = 62mm | B = 85mm | C = 85mm







IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br