

ZENITH QUADRADA EMBUTIR G GESSO FACHO FIXO 25° 19W COBMAX  
2700K IRC90 BRANCA + RECUO BRANCO

datasheet gerado em  
19-09-26

REF.: ZENITH-X-QD-EM-GE-FF125-19-COBMAX-27-90-G-B+B



A = 78mm | B = 106mm | C = 106mm



Curva Fotométrica

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Embutir Gesso                     |
| Altura                | 78                                |
| Largura               | 106                               |
| Comprimento           | 106                               |
| IP                    | 30                                |
| Corpo                 | Alumínio injetado                 |
| Cor                   | Branca                            |
| Ótica principal       | Anti-Ofuscante Branco + Lente     |
| Potência              | 19W                               |
| Fluxo Luminária       | 1576lm                            |
| Intensidade           | 3557cd                            |
| Eficácia              | 83lm/W                            |
| Facho                 | 25°                               |
| CCT                   | 2700K                             |
| IRC                   | >90                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <16/<16  |
| Tipo de LED           | COBmax                            |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 148lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 2531,8lm                          |
| Potência do LED       | 17,1W                             |