ZENITH QUADRADA EMBUTIR P GESSO FACHO FIXO 25° 6W COBMAX 2700K IRC90 BRANCA + RECUO PRETO


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: ZENITH-X-QD-EM-GE-FF125-6-COBMAX-27-90-P-B+P




Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	53
Largura	66
Comprimento	66
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca + preto
Ótica principal	Anti-Ofuscante Preto + Lente
Potência	6W
Fluxo Luminária	265lm
Intensidade	474cd
Eficácia	44lm/W
Facho	25°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <5/<5
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	164lm/W
Fluxo Luminoso do LED	887,1lm
Potência do LED	5,4W

A = 53mm | B = 66mm | C = 66mm







IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br