ZENITH QUADRADA EMBUTIR G GESSO FACHO FIXO 45° 19W COBMAX 4000K IRC90 BRANCA + RECUO BRANCO


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: ZENITH-X-QD-EM-GE-FF145-19-COBMAX-40-90-G-B+B




Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	78
Largura	106
Comprimento	106
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Anti-Ofuscante Branco + Lente
Potência	19W
Fluxo Luminária	1780lm
Intensidade	2649cd
Eficácia	94lm/W
Facho	45°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <17/<17
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	158lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2698,7lm
Potência do LED	17,1W

A = 78mm | B = 106mm | C = 106mm







IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br