ZENITH CIRCULAR EMBUTIR G GESSO FACHO FIXO 25° 19W COBCOMFY 2500K IRC95 BRANCA + RECUO BRANCO


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: ZENITH-X-CI-EM-GE-FF125-19-COBCOMFY-25-95-G-B+B




Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	78
Largura	Ø106
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Anti-Ofuscante Branco + Lente
Potência	19W
Fluxo Luminária	1096lm
Intensidade	2673cd
Eficácia	58lm/W
Facho	25°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <11/<11
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	103lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1809,29lm
Potência do LED	17,61W

A = 78mm | B = Ø106mm







IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br