# ZENITH CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO FIXO 45° 14W COBCOMFY 2500K IRC95 BRANCA + RECUO BRANCO


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: ZENITH-X-CI-EM-GE-FF145-14-COBCOMFY-25-95-M-B+B**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 62 |
| Largura | Ø85 |
| IP | 30 |
| Corpo | Alumínio injetado |
| Cor | Branca |
| Ótica principal | Anti-Ofuscante Branco + Lente |
| Potência | 14W |
| Fluxo Luminária | 700lm |
| Intensidade | 1444cd |
| Eficácia | 50lm/W |
| Facho | 45° |
| CCT | 2500K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <8/<8 |
| Tipo de LED | COBcomfy |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 93lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1211,26lm |
| Potência do LED | 12,97W |

**A = 62mm | B = Ø85mm**




**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**